ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

R32/18 P1

Agrafeuse carton

Choisissez notre agrafeuse pour carton, équipée d'un chargeur de 1000 agrafes, pour une fixation efficace, durable et sans interruption !



L 235 l 104 H 205	1,78 kg	1 000	5 - 6 bars	1,00 l	15 - 18mm

R32 /18 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 12R32P1

CE



Description

Agrafeuse pneumatique en rouleaux pour la fermeture des cartons.

Dimensions (L/l/H) (mm)	235 / 104 / 205 mm
Poids (kg)	1,92 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	1000
Type de projectiles	Agrafes R555
Longueurs des projectiles (mm)	15 - 18 mm
Pression d'utilisation	5 - 6 bars
Consommation d'air	1,00 l
Matériau support	Carton
Code EAN	3660601035787
Livré avec	carton

Avantages

› Appareil léger et maniable
› Magasin de grande capacité tout en restant compact grâce aux agrafes en rouleau

Projectiles

Agrafes R555 CU

15 - 18 mm



Niveau sonore

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	79.5 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	88.4 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon ISO 8662-11+A1	1.34 m/s^2
Incertitude de mesure (standard)	0.67 m/s^2

Remplissage du magasin

1. Appuyer sur le loquet et faire glisser le couvercle du magasin vers l'arrière.
2. Insérer les agrafes dans la partie supérieure du magasin (chargement par le bas) et faire glisser le couvercle pour le fermer.
3. Veiller à ce que le magasin se mette en place en appuyant sur le loquet si nécessaire.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com