



FICHE TECHNIQUE

# VIA-B1

## Perceuse-visseuse sans-fil

Perceuse-visseuse sans-fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment.



L 179  
W 62  
H 215



1,48 kg



5,0 Ah Li-ion  
18 V



Mandrin

13 mm auto-  
serrant

Couple max.

135 Nm



## VIA-B1 | FICHE TECHNIQUE

Perceuse-visseuse sans-fil

Référence **12VI1850**

### Description

Perceuse-visseuse sans fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment. Installations électriques, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, plomberie... Elle est munie d'un mandrin auto-serrant de 13 mm et de 11 niveaux de couple.

Dimensions (L/l/H) (mm)	179.5 / 62.4 / 215.3 mm
Poids (kg)	1,48 kg (outil seul)
Mandrin	13 mm auto-serrant
Couple max.	135 Nm
Vitesse de rotation à vide	Vitesse basse : 0 - 550 tr/min Vitesse haute : 0 - 2 000 tr/min
Modes	Vissage / Dévissage
Code EAN	3660601092681
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

### Capacités

Vissage	Max. recommandé
Vis à bois	10 x 90 mm
<b>Boulonnage</b>	
Boulons	M6
<b>Perçage (Ø)</b>	
Acier	13 mm
Bois	89 mm

### Produits associés

**Batterie** 18 V - 2.5 Ah réf. 12BAT1825  
**Batterie** 18 V - 5.0 Ah réf. 12BAT1850  
**Chargeur** 18 V réf. 12CHRG18



### Avantages

- > Mandrin métallique 13 mm auto-serrant
- > 11 niveaux de couple et 2 vitesses
- > Eclairage LED de la zone de travail
- > Moteur brushless performant offrant jusqu'à 135 Nm de couple
- > Sélecteur du sens de rotation
- > Contrôle du retour de force pour plus de sécurité
- > Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme

### Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	<b>EN 12549+A1</b>
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)	<b>75.1 dB</b>
Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)	<b>86.1 dB</b>

### Autres versions disponibles

- > réf. **12VI1825** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- > réf. **12VI180X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur