



FICHE TECHNIQUE

InvisiDeck

# InvisiDeck F36

**Cloueur pneumatique pour fixation invisible de clips**

Fixation de lame de terrasse rainurée sans aucune fixation apparente.



L 300  
110  
H 350



2,00 kg



60



5 - 7 bars



38 mm



2,8 mm



## INVISIDECK F36 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en bandes

Code 19F36INV



### Description

Cloueur pneumatique pour la fixation invisible de clips pour lames terrasse.



Dimensions (L/l/H) (mm)	275 / 118 / 319 mm
Poids (kg)	2,20 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Scrail 34°
Capacité du chargeur	29 pointes
Longueurs des projectiles	38 mm
Diamètre des projectiles	2,8 mm
Pression d'utilisation	5-7 bars
Consommation d'air	1,64 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601040798
Livré avec	Coffret

### Projectiles

#### Scrail 34° noir

38 mm  
Ø 2,8 mm



### Mode de pose

ARRÊT SÉCURISÉ - ESPACEMENT UNIFORME



*Etape 1 :*  
Mise en place du clip  
dans la rainure.

*Etape 2 :*  
Fixation du clip à l'aide  
de la pointe ci-dessous.

*Etape 3 :*  
Mise en place de  
la planche suivante.

### Avantages

- Déflecteur orientable
- Nez spécial pour positionnement optimal facile

### Niveau sonore

(Selon norme EN 12549+A1)

$L_{WA,1s}$	92 dB
$K_{WA,1s}$	2,5 dB
$L_{PA,1s}$	105 dB
$K_{PA,1s}$	2,5 dB

### Niveau de vibrations

(Selon ISO 8662-11)

Valeur de vibration	3,05 m/s <sup>2</sup>
---------------------	-----------------------

