



FICHE TECHNIQUE

InvisiDeck F36

Cloueur pneumatique pour fixation invisible de clips

Fixation de lame de terrasse rainurée sans aucune fixation apparente.



L 300
W 110
H 350



2,00 kg



60



5 - 7 bars



38 mm



2,80 mm



INVISIDECK F36 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en bandes

Référence 19F36INV



Description

Cloueur pneumatique pour la fixation invisible de clips pour lames terrasse.

Dimensions (L/l/H) (mm)	275 / 118 / 319 mm
Poids (kg)	2,20 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Scrail 34°
Capacité du chargeur	29 pointes
Longueurs des projectiles	38 mm
Diamètre des projectiles	2,8 mm
Pression d'utilisation	5-7 bars
Consommation d'air	1,64 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601040798
Livré avec	Coffret



Avantages

- > Déflecteur orientable
- > Nez spécial pour positionnement optimal facile

Niveau sonore

(Selon norme EN 12549+A1)

$L_{WA,1s}$	92 dB
$K_{WA,1s}$	2,5 dB
$L_{PA,1s}$	105 dB
$K_{PA,1s}$	2,5 dB

Niveau de vibrations

(Selon ISO 8662-11)

Valeur de vibration	3,05 m/s ²
---------------------	-----------------------

Projectiles


Scrail 34° noir

38 mm
Ø 2,8 mm



Mode de pose

ARRÊT SÉCURISÉ - ESPACEMENT UNIFORME



Etape 1 :
Mise en place du clip dans la rainure.

Etape 2 :
Fixation du clip à l'aide de la pointe ci-dessous.

Etape 3 :
Mise en place de la planche suivante.