



FICHE TECHNIQUE

# InvisiDeck F36

**Cloueur pneumatique pour fixation invisible de clips**

Fixation de lame de terrasse rainurée sans aucune fixation apparente.



L 300  
l 110  
H 350



2,00 kg



60



5 - 7 bars



38 mm



2,8 mm



## INVISIDECK F36 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en bandes

Code 19F36INV



### Description

Cloueur pneumatique pour la fixation invisible de clips pour lames terrasse.

Dimensions (L/l/H) (mm)	275 / 118 / 319 mm
Poids (kg)	2,20 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Scrail 34°
Capacité du chargeur	29 pointes
Longueurs des projectiles	38 mm
Diamètre des projectiles	2,8 mm
Pression d'utilisation	5 - 7 bars
Consommation d'air	1,64 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601040798
Livré avec	Coffret



### Avantages

- > Déflecteur orientable
- > Nez spécial pour positionnement optimal facile

### Niveau sonore

(Selon norme EN 12549+A1)

$L_{WA,1s}$	92 dB
$K_{WA,1s}$	2,5 dB
$L_{PA,1s}$	105 dB
$K_{PA,1s}$	2,5 dB

### Niveau de vibrations


(Selon ISO 8662-11)

Valeur de vibration	3,05 m/s <sup>2</sup>
---------------------	-----------------------

### Projectiles


#### Scrail 34° noir

38 mm - Ø 2,8 mm  
code : 342838FSB



### Mode de pose

#### ARRET SECURISE - ESPACEMENT UNIFORME



Etape 1 :

Mise en place du clip dans la rainure.

Etape 2 :

Fixation du clip à l'aide de la pointe ci-contre.

Etape 3 :

Mise en place de la planche suivante.

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.