

RACCORDS PNEUMATIQUES

RACCORDS


Raccord pneumatique femelle

■ Description technique


Le raccord pneumatique femelle est un coupleur femelle qui viendra se visser sur un filetage de 1/4" ou 3/8" selon les modèles.

Code	Désignation	Caractéristiques
122644	Raccord rapide femelle 1/4	G/F - taraudage 1/4
S22644	Raccord sécurité rapide femelle 1/4	G - taraudage 1/4 anti coup de fouet*
142644	Raccord rapide femelle 1/4	St - taraudage 1/4
122633	Raccord rapide femelle 1/4	G - taraudage 3/8
S22633	Raccord sécurité rapide femelle 1/4	G - taraudage 3/8 anti coup de fouet*
132833	Raccord rapide femelle 3/8	G 3/8 - taraudage 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité



CODE	TAILLE DU RACCORD	Ø DU TARAUDAGE	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
122644	1/4"	1/4"	G - F - UEC	1/4"	11	21	24	55
S22644	1/4"	1/4"	G - MP	1/4"	12	19	26	75
142644	1/4"	1/4"	St - CRP	1/4"	12	19	22	55
122633	1/4"	3/8"	G - F - UEC	3/8"	11,5	21	24	55,5
S22633	1/4"	3/8"	G - MP	3/8"	10	22	26	91
132833	3/8"	3/8"	G - F - UEC	3/8"	11,5	24	28	56,5



Plus d'informations sur notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

RACCORDS


Raccord pneumatique mâle

■ Description technique


Le raccord pneumatique mâle est un coupleur femelle qui viendra se visser dans un taraudage de 1/4" ou 3/8" selon les modèles.

Code	Désignation	Caractéristiques
121644	Raccord rapide femelle 1/4	G/F - filetage mâle 1/4
S21644	Raccord sécurité rapide femelle 1/4	G - filetage mâle 1/4 anti coup de fouet*
141644	Raccord rapide femelle 1/4	St - filetage mâle 1/4
121633	Raccord rapide femelle 1/4	G/F - filetage mâle 3/8
S21633	Raccord sécurité rapide femelle 1/4	G - filetage mâle 3/8 anti coup de fouet*
131833	Raccord rapide femelle 3/8	G 3/8 - filetage mâle 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité



CODE	TAILLE DU RACCORD	Ø DU FILETAGE	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
121644	1/4"	1/4"	G - F - UEC	1/4"	8	21	24	53
S21644	1/4"	1/4"	G - MP	1/4"	12	19	26	75
141644	1/4"	1/4"	St - CRP	1/4"	8	19	22	52
121633	1/4"	3/8"	G - F - UEC	3/8"	9	21	24	54
S21633	1/4"	3/8"	G - MP	3/8"	9	19	26	75
131833	1/4"	3/8"	G - F - UEC	3/8"	9	24	28	56



Plus d'informations sur notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

RACCORDS


Raccord pneumatique pour tuyau

Description technique

Le raccord pneumatique pour tuyau est un coupleur femelle qui viendra se monter sur un tuyau avec un collier.

Code	Désignation	Caractéristiques
125608	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8	G/F - 1/4
S25608	Raccord sécurité rapide femelle pour tuyau Ø8	G - 1/4 anti coup de fouet*
145608	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8	St - 1/4
125610	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø10	G - 1/4
S25610	Raccord sécurité rapide pour tuyau Ø10	G - 1/4 anti coup de fouet*
135808	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø8	G - 3/8

* décompression avant désaccouplement du raccord sécurité



CODE	TAILLE DU RACCORD	Ø DU TUYAU	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
125608	1/4"	8	G - F - UEC	8	-	21	24	64
S25608	1/4"	8	G - MP	8	-	14	26	100
145608	1/4"	8	St - CRP	8	-	19	22	64
125610	1/4"	10	G - F - UEC	10	-	21	24	64
S25610	1/4"	10	G - MP	10	-	15	26	110
135808	3/8"	8	G - MP	8	-	24	28	66



Plus d'informations sur notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

RACCORDS

Raccord tournant

■ Description technique

En complément d'un raccord ou embout femelle.
Le raccord tournant convient parfaitement pour
un tuyau et évite qu'il ne tourne sur lui-même.

Code	Désignation	Caractéristiques
TU1014PT	Raccord tournant pour tuyau Ø8x12	Avec ressort de protection
1010CM38	Raccord tournant pour tuyau Ø8x12	Avec ressort de protection



Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES


EMBOUTS

Embout pneumatique femelle

Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
T023904	Embout rapide mâle 1/4	G - taraudage 1/4
242644	Embout rapide mâle 1/4	St - taraudage 1/4
T023404	Embout rapide mâle 1/4	F - taraudage 1/4
T023905	Embout rapide mâle 1/4	G - taraudage 3/8
232833	Embout rapide mâle 3/8	G - taraudage 3/8
242633	Embout rapide mâle 1/4	St - taraudage 3/8
T023405	Embout rapide mâle 1/4	F - taraudage 3/8

CODE	TAILLE D'EMBOUT	Ø DU TARAUDAGE	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
T023904	1/4"	1/4"	G - MP	1/4"	12	17	-	38
242644	1/4"	1/4"	St	1/4"	11	17	-	41
T023404	1/4"	1/4"	F - OP	1/4"	12	17	-	35
T023905	1/4"	3/8"	G - MP	3/8"	12	19	-	41
232833	3/8"	3/8"	G - MP	3/8"	14	19	-	40
242633	1/4"	3/8"	St	3/8"	12	19	-	41
T023405	1/4"	3/8"	F - OP	3/8"	12	19	-	39



Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES


EMBOUS

Embout pneumatique mâle

■ Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
T023901	Embout rapide mâle 1/4	G - filetage mâle 1/4
241644	Embout rapide mâle 1/4	St - filetage mâle 1/4
T023401	Embout rapide mâle 1/4	F - filetage mâle 1/4
T023902	Embout rapide mâle 1/4	G - filetage mâle 3/8
231833	Embout rapide mâle 3/8	G - filetage mâle 3/8
241633	Embout rapide mâle 1/4	St - filetage mâle 3/8
T023402	Embout rapide mâle 1/4	F - filetage mâle 3/8
3815154	Embout rapide mâle 3/8	St - filetage mâle 3/8

CODE	TAILLE D'EMBOUS	Ø DU FILETAGE	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
T023901	1/4"	1/4"	G - MP	1/4"	9	14	-	38
241644	1/4"	1/4"	St	1/4"	9	17	-	41
T023401	1/4"	1/4"	F - OP	1/4"	9	14	-	35
T023902	1/4"	3/8"	G - MP	3/8"	11	17	-	41
231833	3/8"	3/8"	G - MP	3/8"	9	19	-	40
241633	1/4"	3/8"	St	3/8"	13	17	-	56
T023402	1/4"	3/8"	F - OP	3/8"	11	17	-	48
3815154	3/8"	3/8"	St	3/8"	9	19	-	42



Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES


EMBOUTS

Embout pneumatique pour tuyau

■ Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
T024002	Embout pour tuyau Ø8	G - 1/4
235808	Embout pour tuyau Ø8	G - 3/8
245608	Embout pour tuyau Ø8	St - 1/4
T0234019	Embout pour tuyau Ø8	F - 1/4
235810	Embout pour tuyau Ø10	G - 3/8

CODE	TAILLE D'EMBOUT	Ø DU FILETAGE	TYPE DE RACCORD	A	B	CH	D	L
T024002	1/4"	8	G - MP	8	-	-	12	48
235808	3/8"	8	St	8	-	-	12	40
245608	1/4"	8	F - OP	8	-	-	12	51
T0234019	1/4"	8	G - MP	8	-	-	12	38
235810	3/8"	10	G - MP	10	-	-	12	40



Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

DIVERS

Teflon et raccords pivotants

■ Description technique

Code	Désignation
TEFLON	Teflon 12 x 12
RACOR360	Raccord pivotant 360° - 2 filetages 1/4
RACOR361	Raccord pivotant 360° - 1 filetage 1/4 et 1 embout G 1/4
RACOR362	Raccord pivotant 360° - 2 taraudages 1/4



Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

DOUILLE POUR TUYAU

■ Description technique



Code	Désignation	Caractéristiques
304048	Douille pour tuyau Ø8	1/4
304032	Douille pour tuyau Ø13	3/8

MAMELON

■ Description technique



Code	Désignation	Caractéristiques
201088	Mamelon double mâle	1/8 mâle x 1/8 mâle
201044	Mamelon double mâle	1/4 mâle x 1/4 mâle
201033	Mamelon double mâle	3/8 mâle x 3/8 mâle
201022	Mamelon double mâle	1/2 mâle x 1/2 mâle

Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

RÉDUCTION

■ Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
203084	Réduction mâle/mâle	1/8 mâle x 1/4 mâle
203043	Réduction mâle/mâle	1/4 mâle x 3/8 mâle
203042	Réduction mâle/mâle	1/4 mâle x 1/2 mâle
209048	Réduction mâle/femelle	1/4 mâle x 1/8 femelle
209034	Réduction mâle/femelle	3/8 mâle x 1/4 femelle
209024	Réduction mâle/femelle	1/2 mâle x 1/4 femelle
209012	Réduction mâle/femelle	3/4 mâle x 1/2 femelle
205048	Réduction femelle/mâle	1/4 femelle x 1/8 mâle



Réduction mâle/femelle



Réduction mâle/mâle

Plus d'informations sur
notre site internet :



RACCORDS PNEUMATIQUES

RACCORDS

■ Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
601044	Raccord Y	1/4 femelle
601033	Raccord Y	3/8 femelle
400044	Raccord T	1/4 femelle
405044	Raccord T	1/4 femelle/femelle/mâle
602044	Croix femelle	1/4 F



COLLIER

■ Description technique

Code	Désignation	Caractéristiques
PBS90814	Collier	Ø 8 à 14
PBS91320	Collier	Ø 13 à 20



Plus d'informations sur
notre site internet :

