FICHE TECHNIQUE

ALAIR 25/430

Compresseur électrique monophasé

Fiable et bien équipé, ce compresseur 25 L réunit sécurité et autonomie avec sa rallonge de 10 m, son détendeur, sa vis de purge et un emplacement prévu pour enrouleur pneumatique.



L 750 l 470 H 600	62,00 kg	3 CV	25,00 l	230 V - 50 Hz	0 - 16 bars	

ALAIR 25/430 | FICHE TECHNIQUE

Compresseur électrique

Code AL57180



Description

CE

Compresseur électrique monophasé bi-cylindre, très pratique et très facile à transporter grâce à son format diable. Il est équipé de manomètres et d'un détendeur pour régler la pression de sortie, d'une vis de purge, d'une soupape de sécurité et inclus une rallonge électrique de 10 m. Il possède également un plateau conçu pour accueillir notre enrouleur pneumatique 30 m.

Dimensions (L/l/H) (cm)	75 x 47 x 60 cm
Poids (kg)	62 kg
Alimentation	230 V - 50 Hz
Ampérage	11 A
Puissance	3 cv
Cuve	25 l
Débit	433 l/min
Pression max.	10 bars
Réenclenchement	8 bars
Vitesse de rotation du moteur	2840 tr/min
Manomètre	0 - 16 bars
Huile	Oui
Niveau sonore	81 dB
Nombre de raccord(s)	2
Code EAN	3660601035831
Livrée avec	Carton

Avantages

- Moteur puissant, débit important.
- Soupape sécurité.
- Vis de purge installée pour la vidange.
- Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.
- Facile à transporter avec ses roues de chantier.
- Rallonge électrique de 10 m incluse.
- Emplacement prévu pour l'enrouleur pneumatique.

Produits associés

Enrouleur d'air 8x12 x 30m
code : EA028030



Tuyau pneumatique 10 m
code : TUYAU10



Cloueur C28/70 P1
code : 12C2965



Agrafeuse 27/130P1
code : 12S29130



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com