FICHE TECHNIQUE

ALAIR 60/430

Compresseur électrique monophasé

Pensé pour durer et bien équipé, ce compresseur 60 L assure puissance, sécurité et confort d'utilisation avec sa rallonge de 10 m, détendeur, vis de purge et emplacement pour enrouleur pneumatique.

L 50 W 50 H 105	60,00 kg	3 cv	60,00 l	230V - 50Hz	0 - 16 bars

ALAIR 60/430 | FICHE TECHNIQUE

Compresseur éléctrique

Référence AL57190

Description

Compresseur électrique monophasé bi-cylindre, très pratique et très facile à transporter grâce à ses roues de chantier. Il est équipé de manomètres et d'un détendeur pour régler la pression de sortie, d'une vis de purge, d'une soupape de sécurité et inclus une rallonge électrique de 10 m. Sa grande cuve de 60 l lui confère une capacité importante même pour vos travaux exigeants.

Dimensions (L/l/H) (mm)	50 x 50 x 105 cm
Poids (kg)	60 kg
Alimentation	230 V - 50 Hz
Ampérage	11 A
Puissance	3 cv
Cuve	60 l
Débit	433 l/min
Pression max.	10 bars
Réenclenchement	8 bars
Vitesse de rotation du moteur	2840 tr/min
Manomètre	0 - 16 bars
Sans huile	Non
Niveau sonore	85 dB
Nombre de raccord(s)	2
Code EAN	3660601035848
Livrée avec	Carton

Avantages

- Moteur puissant, débit important.
- Cuve de 60 litres
- Soupape sécurité.
- Vis de purge installée pour la vidange.
- Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.
- Facile à transporter avec ses roues de chantier.
- Rallonge électrique de 10 m incluse.
- Emplacement prévu pour l'enrouleur pneumatique.

Produits associés

Enrouleur d'air 8x12 x 30m
réf. EA028030

Tuyau pneumatique 10 m
réf. TUYAU10

Cloueur C28/70 P1
réf. 12C2965

Agrafeuse 27/130P1
réf. 12S29130

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com