



FICHE TECHNIQUE

Pointes CR

Pointes en vrac - Pointes crampillon (CR)

Pour la fixation de clôture.




| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|
|  27 - 50 mm |  2,70 x 5,00 mm |  Galvanisée à chaud 50 µm | CLASSE EUROCODE 5 3 (HDG) | Conditionnement   |
|---|---|---|--------------------------------|--|

CRAMPILLON GALVANISÉ À CHAUD 50 μ m | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Diamètre du fil | 2,7 à 5,0 mm |
| Longueurs | 27 et 50 mm |
| Conditionnements | Cartons de 5 kg Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Bois |



Application

Pour la fixation des fils sur les poteaux en bois des clôtures

Produit associé

Marteau pneumatique pour crampillons PN-C2-U

Tailles disponibles

| Désignation | Code / 5kg | Code / 5 kg | /kg | | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|-------------|-------------|--------------|-----|----|------|------|-------------------|
| CR 2,7 x 27 | CR270275 | CR270275S | 468 | 10 | - | - | 3 (HDG) |
| CR 3,0 x 30 | CR300305 | CR300305S | 270 | 10 | - | - | 3 (HDG) |
| CR 3,5 x 35 | CR350355 | CR350355S | 212 | 10 | - | - | 3 (HDG) |
| CR 4,5 x 40 | CR450405 | CR450405S | 108 | 10 | - | - | 3 (HDG) |
| CR 5,0 x 50 | CR500505 | CR500505S | 70 | 10 | - | - | 3 (HDG) |