ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

ECROU

Accessoires pour tiges filetées

Fonction de verrouillage : système anti-perte, serrage.



ÉCROU | FICHE TECHNIQUE

Écrou version zinguée - Écrou version inox A4

Description

Fonction de verrouillage : système anti-perte, serrage.

Tailles disponibles - Écrous version zinguée

Code	Désignation			kg/
ECR8M06Z	M6	6	100	1
ECR8M08Z	M8	8	100	1
ECR8M10Z	M10	10	100	1
ECR8M12Z	M12	12	100	2
ECR8M16Z	M16	16	100	3
ECR8M20Z	M20	20	100	6
ECR8M24Z	M24	24	100	10

Code	Désignation		qté/ blister	kg/ blister
ECR8M06ZBL	-	-	-	-
ECR8M08ZBL	M8	8	20	0,20
ECR8M10ZBL	M10	10	20	0,22
ECR8M12ZBL	M12	12	20	0,32
ECR8M16ZBL	M16	16	20	0,58
ECR8M20ZBL	M20	20	20	1,12
ECR8M24ZBL	M24	24	20	1,92

Tailles disponibles - Écrous version inox A4

Code	Désignation			kg/
ECRM08A4	M8	8	100	1
ECRM10A4	M10	10	100	1
ECRM12A4	M12	12	100	2
ECRM16A4	M16	16	100	3
ECRM20A4	M20	20	100	6
ECRM24A4	M24	24	100	10

Code	Désignation		qté/ blister	kg/ blister
ECRM08A4BL	M8	8	20	0,08
ECRM10A4BL	M10	10	20	0,22
ECRM12A4BL	M12	12	20	0,32
ECRM16A4BL	M16	16	20	0,58
ECRM20A4BL	M20	20	20	1,12
ECRM24A4BL	M24	24	20	1,92

Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V

Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : 4T060110

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com