




FICHE TECHNIQUE

Cheville EXN

Chevilles EXN à frapper



6 - 8 mm



45 - 130 mm



10 - 90 mm

CHEVILLE EXN à frapper | FICHE TECHNIQUE

Application

-

Description technique





Diamètres	8 mm
Longueurs	42 mm
Matériaux support	Béton fissuré - Béton - Hourdis - Brique - Silico-calcaire - Béton cellulaire - Béton léger



Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/			
EXN06040	EXN 6-40	200	0,8	6	40	10
EXN06050	EXN 6-50	200	1,0	6	50	20
EXN06060	EXN 6-60	200	1,0	6	60	30
EXN06080	EXN 6-80	100	0,8	6	80	50
EXN08070	EXN 8-70	100	1,2	8	70	30
EXN08090	EXN 8-90	100	1,5	8	90	50
EXN08110	EXN 8-110	50	0,9	8	110	70
EXN08130	EXN 8-130	50	1,0	8	130	90

Mode de pose



Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.