



FICHE TECHNIQUE

EY1HD1

EY1HD1

EY

Marteau perforateur multi sans fil SDS+

D'une endurance et d'une performance déjà prouvée, ce marteau perforateur a maintenant la flexibilité du double voltage et son système d'aspiration amovible. Cela permet d'accroître encore la performance et la polyvalence existante dans l'utilisation de cet outil sans changer son poids ou sa taille.



L 367
180
H 278



3,35 kg



18 V
5,0 Ah Li-ion



2,1 J



Perceuse et
perceuse à
percussion



EY1HD1 | FICHE TECHNIQUE

Marteau perforateur sans fil

Code EY1HD1J18V



Description

Marteau perforateur SDS+ sans fil 18 V avec système d'aspiration intégré et amovible. Idéal pour tous types de perçage pour l'ensemble de vos travaux de construction.

Dimensions (L/l/H) (mm)	367 / 80 / 278 mm
Poids (kg)	3,35 kg
Batterie	18 V - 5,0 Ah Li-ion
Emmanchement	SDS+
Mandrin	SDS+ à verrouillage rapide avec 1 seule main
Puissance d'impact	2,1 J (haut) - 1,3 J (bas)
Modes	Perceuse et perceuse à percussion
Vitesse à vide	0-950 tr/min (haut) 0-700 tr/min (bas)
Percussion	0-4200 bpm (haut) 0-3100 bpm (bas)
Système d'aspiration	Amovible
Code EAN	5025232944965
Livré avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur



Accessoires

Forets SDS+ 2 taillants

de 110 à 1000 mm / Ø 4 - 25 mm



Forets SDS+ 4 taillants

de 110 à 600 mm / Ø 6 - 20 mm



Kit Tépans et burins SDS+



Chargeur 10,8 - 28,8 V Li-ion

code : EY0L82B



Batterie 18 V - 5 Ah Li-ion

code : EY9L54B



Autonomie

Capacité (approx. avec charge complète)		
	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
MARTEAU BÉTON 2.4KN/CM 2		
Bas sans DCS (Ø3.5mm x 30mm)	510 trous	310 trous
Haut avec DCS (Ø8.5mm x 30mm)	220 trous	130 trous
Haut avec DCS (Ø10.5mm x 40mm)	150 trous	90 trous
Haut avec DCS (Ø12.5mm x 40mm)	110 trous	65 trous
Haut avec DCS (Ø16.5mm x 40mm)	65 trous	40 trous
PERCER		
Haut sans DCS, Deck plate 1.6mm (Ø12.5mm xt=40mm)	40 trous	25 trous
Haut sans DCS, Vis à bois en pin jaune (Ø18mm x 120mm)	160 trous	100 trous
Élevée sans DCS, Scie cloche à métaux en SPC (Ø21mm xt=1.6mm)	140 trous	90 trous
Haut sans DCS, Scie cloche en panneau de revêtement + contreplaqué (Ø80 mm x 16 mm + 12 mm)	25 trous	16 trous

Spécifications du système de dé poussiérage (DCS)

Taille de foret applicable	Diamètre : Ø5-18mm Longueur totale : 116-166mm
Réglage de la distance de perçage	Course totale : 70 mm
Puissance d'aspiration	Environ 250 L/min
Capacité de la boîte à poussière	Environ 200 ml
Filtre à poussière	Filtre à poussière HEPA
Durée de vie du filtre	Environ 100 remplissages de bac à poussière
Dimensions et poids	L 294 x H 243 x P 86 mm / 0,96 kg

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.