ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

F 46

Agrafeuse pour fixation de clôture

Optez pour notre agrafeuse pneumatique pour clôture : performance maximale et fixation ultra-solide grâce à ses cramps de 30 à 40 mm, pour des clôtures robustes et durables en un clin d'œil !



h L (mm)	kg					
L 360 l 80 H 330	2,75 kg	75	5 - 8 bars	✓	30 - 40 mm	12,80 mm

F-46 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code F4640315

CE



Description

Agrafeuse pneumatique destinée à la fixation de fils sur poteaux de clotûre à l'aide de crampillons.

Dimensions (L/l/H) (mm)	360 / 80 / 330 mm
Poids (kg)	2,75 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	75
Type de projectiles	CRAMPS
Longueurs des projectiles (mm)	30 - 40 mm
Diamètre des projectiles (mm)	3,15 mm
Pression d'utilisation	5 -8 bars
Consommation d'air	2,56 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601051794
Livré avec	Carton

Avantages


- Déflecteur orientable
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- Projectiles avec revêtement diamant

Projectiles

Agrafes CRAMPS HDG

30 - 40 mm

Ø 3,15 mm



Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	90,1 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2,5
$L_{PA.1s}$	82,7 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5
Valeur de vibration	2,9 m/s^2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com