



FICHE TECHNIQUE

# ENROULEUR MURAL

Enrouleur pneumatique mural avec raccord 1/4" : se fixe directement sur le mur d'un atelier ou d'un chantier, équipé d'un tuyau en polyuréthane tressé et de raccords mâle et femelle 1/4".



L 400  
I 330  
H 175



8,00 kg

Tuyau

15 mètres



8 x 12 mm



0 - 15 bars



## ENROULEUR PNEUMATIQUE MURAL | FICHE TECHNIQUE

Enrouleur pneumatique mural avec raccord 1/4"

Code **HR040815**

### Description

Enrouleur pneumatique mural équipé de raccords rapide 1/4". Son tuyau en polyuréthane tressé dispose d'un retour automatique. Son carter en métal est robuste et dispose d'une base pivotante à fixer sur le mur.



Dimensions (L/l/H) (cm)	40 x 33 x 18 cm
Poids (kg)	8 kg
Longueur du tuyau	15 m
Diamètre du tuyau	8 x 12 mm
Pression max.	15 bars
Code EAN	3660601021636
Livrée avec	Carton



### Avantages

- > Pivote de droite à gauche.
- > Un raccord mâle et un raccord femelle 1/4".
- > Tuyau en polyuréthane tressé.
- > A fixer directement sur le mur.

### Produits associés

#### Cloueur C 28/70 P1

Code : 12C2965



#### Compresseur ALAIR 20/255

Code : AL57170

