



FICHE TECHNIQUE

ENROULEUR MURAL

Enrouleur pneumatique mural avec raccord 1/4" : se fixe directement sur le mur d'un atelier ou d'un chantier, équipé d'un tuyau en polyuréthane tressé et de raccords mâle et femelle 1/4".



L 400
I 330
H 175



8,00 kg

Tuyau

15 mètre



8 x 12 mm



0 - 15 bars



ENROULEUR PNEUMATIQUE MURAL | FICHE TECHNIQUE

Enrouleur pneumatique

Code **HR040815**

Description

Enrouleur pneumatique mural équipé de raccords rapide 1/4". Son tuyau en polyuréthane tressé dispose d'un retour automatique. Son carter en métal est robuste et dispose d'une base pivotante à fixer sur le mur.



Dimensions (L/l/H) (mm)	40 x 33 x 18 cm
Poids (kg)	8 kg
Longueur du tuyau	15 m
Diamètre du tuyau	8 x 12 mm
Pression max.	15 bars
Code EAN	3660601021636
Livrée avec	Carton

Avantages

- > Pivote de droite à gauche
- > Un raccord mâle et un raccord femelle 1/4"
- > Tuyau en polyuréthane tressé
- > A fixer directement sur le mur

Produits associés

**Cloueur
C 28/70 P1**
code : 12C2965



**Compresseur
ALAIR 20/255**
code : AL57170

