FICHE TECHNIQUE

12/16 P2

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage et bien plus !



L 216 l 42 H 157	0,99 kg	140	4 - 7 bars	✓	4 - 16 mm	12,84 mm

12 /16 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S8016



Description

Agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissier, la fixation d'étiquettes, de films sous toiture...

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 157 mm
Poids (kg)	0,78 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0,7 x 1,0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0.37 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066040
Livré avec	Carton

Avantages

› Sécurité sur la gachette.
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).


Projectiles

Agrafes A

4 -16 mm

Ø 0,7 x 1,0 mm

G AL A2 A4



Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	92.12 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2.5
$L_{PA.1s}$	81.30 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

Autre version disponible

› **code : 101S8016B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com