
ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

# VIS DE COUTURE VHB

## Vis de couture - tête hexagonale - joint EPDM

Vis autoforeuse pour la fixation de tôles d'acier dans un support en bois.





4,8 mm



25 - 70 mm



10 mm



SW-8

# VIS DE COUTURE VHB | FICHE TECHNIQUE

Vis de couture tête hexagonale joint EPDM - version zinguée



## Applications

La vis autoforeuse VHB est doté d'un filetage pour l'utilisation dans l'acier et d'un joint EPDM. Les têtes de vis sont peintes, ce qui permet un bonne intégration adaptée à la couverture du toit. Fixation de tôles d'acier, tôles ondulés ou tuiles en aciers sur un supports en bois.

## Avantages

- Rondelle avec joint EPDM protège la connexion contre la corrosion.
- La couleur adaptée au support, la couche de peinture résistant aux UV et qui protège également contre la corrosion.
- Revêtement contre la corrosion d'un minimum de 12 µm de zinc galvanisé garantit un haut degré de protection contre le corrosion.
- Le tête hexagonale améliore la tenue de connexions et permet d'installer des éléments métalliques.
- Possibilité de percer en une seul opération des éléments connectés jusqu'à une épaisseur maximale de 2 mm, ce qui réduit le temps de montage.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Longueurs | 25 à 70 mm |
| Matière | Acier |
| Matériaux support | Bois |

## Tailles et couleurs disponibles

| Code | Désignation | | kg/ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rouge oxyde - RAL 3009** | | | | | | | |
| VHB04825RO | VHB 4,8 x 25 | 250 | 1 | 4,8 | 25 | 10 | SW-8 |
| VHB04835RO | VHB 4,8 x 35 | 250 | 1 | 4,8 | 35 | 10 | SW-8 |
| VHB04855RO | VHB 4,8 x 55 | 200 | 1 | 4,8 | 55 | 10 | SW-8 |
| VHB04870RO | VHB 4,8 x 70 | 200 | 1 | 4,8 | 70 | 10 | SW-8 |
| **Gris anthracite - RAL 7016** | | | | | | | |
| VHB04825GR | VHB 4,8 x 25 | 250 | 1 | 4,8 | 25 | 10 | SW-8 |
| VHB04835GR | VHB 4,8 x 35 | 250 | 1 | 4,8 | 35 | 10 | SW-8 |
| VHB04855GR | VHB 4,8 x 55 | 200 | 1 | 4,8 | 55 | 10 | SW-8 |
| VHB04870GR | VHB 4,8 x 70 | 200 | 1 | 4,8 | 70 | 10 | SW-8 |
| **Marron cuivré - RAL 8004** | | | | | | | |
| VHB04825MA | VHB 4,8 x 25 | 250 | 1 | 4,8 | 25 | 10 | SW-8 |
| VHB04835MA | VHB 4,8 x 35 | 250 | 1 | 4,8 | 35 | 10 | SW-8 |
| VHB04855MA | VHB 4,8 x 55 | 200 | 11 | 4,8 | 55 | 10 | SW-8 |
| VHB04870MA | VHB 4,8 x 70 | 200 | 1 | 4,8 | 70 | 10 | SW-8 |
| **Blanc - RAL 9010** | | | | | | | |
| VHB04825BC | VHB 4,8 x 25 | 250 | 1 | 4,8 | 25 | 10 | SW-8 |
| VHB04835BC | VHB 4,8 x 35 | 250 | 1 | 4,8 | 35 | 10 | SW-8 |
| VHB04855BC | VHB 4,8 x 55 | 200 | 1 | 4,8 | 55 | 10 | SW-8 |
| VHB04870BC | VHB 4,8 x 70 | 200 | 1 | 4,8 | 70 | 10 | SW-8 |

Disponible à la gamme :

- Rouge oxyde - RAL 3009
- Gris anthracite - RAL 7016
- Marron cuivré - RAL 8004
- Blanc - RAL 9010

Disponible sur demande :

- Rouge vin - RAL 3005
- Rouge brun - RAL 3011
- Vert mousse - RAL 6005
- Vert chrome - RAL 6020
- Gris graphite - RAL 7024
- Brun chocolat - RAL 8017
- Brun gris - RAL 8019
- Blanc signalisation - RAL 9003
- Noir profond - RAL 9005
- Aluminium blanc - RAL 9006

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

# VIS DE COUTURE VHB | FICHE TECHNIQUE

## Mode de pose

1. Avant l'installation, identifiez le substrat, son épaisseur et les conditions environnementales (exprimées en catégories de corrosivité), puis sélectionnez les vis qui répondent aux critères ci-dessus.


2. Sélectionnez correctement le type de vis, sa longueur, sa capacité de perçage en fonction de la somme des valeurs d'épaisseur des éléments à fixer et de la profondeur d'ancrage effective.

3. La capacité de perçage de chaque vis est indiquée dans la fiche technique du produit correspondante et dans l'évaluation technique européenne et représente la somme des valeurs d'épaisseur des éléments à fixer.

4. Assurez-vous de régler la vitesse de rotation optimale lors du vissage, car une vitesse de rotation trop élevée peut provoquer la brûlure des forets et rendre impossible le serrage de la vis.

5. Les vis doivent toujours être installées perpendiculairement à la surface du substrat.

6. Assurez-vous d'appuyer correctement sur la rondelle, car lorsque la rondelle est appuyée trop fort ou trop faiblement, un manque d'étanchéité est probable, ce qui peut entraîner une corrosion au niveau du point de fixation.



## Produits associés

### Perceuse visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



### Perceuse visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



### Visseuse - Clé à choc CCA-B1

Code : 12CC1850



### Clé à choc - boulonneuses CCBOA-B1

Code : 12CCB1850




ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

# VIS DE COUTURE VHB | FICHE TECHNIQUE

## Données techniques




| Tableau de sélection | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | Désignation | Dimensions | Longueur utile max. | Quantité |
| | | $d_w$ x $L_w$ (mm) | $t_{fix}$ (mm) | Pièces |
| VHB04825RO | VHB 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | 1,25 | 3 000 |
| VHB04835RO | VHB 4,8 x 35 | 4,8 x 35 | 5 | 3 000 |
| VHB04855RO | VHB 4,8 x 55 | 4,8 x 55 | 25 | 2 400 |
| VHB04870RO | VHB 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | 45 | 2 400 |
| VHB04825GR | VHB 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | 1,25 | 3 000 |
| VHB04835GR | VHB 4,8 x 35 | 4,8 x 35 | 5 | 3 000 |
| VHB04855GR | VHB 4,8 x 55 | 4,8 x 55 | 25 | 2 400 |
| VHB04870GR | VHB 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | 45 | 2 400 |
| VHB04825MA | VHB 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | 1,25 | 3 000 |
| VHB04835MA | VHB 4,8 x 35 | 4,8 x 35 | 5 | 3 000 |
| VHB04855MA | VHB 4,8 x 55 | 4,8 x 55 | 25 | 2 400 |
| VHB04870MA | VHB 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | 45 | 2 400 |
| VHB04825BC | VHB 4,8 x 25 | 4,8 x 25 | 1,25 | 3 000 |
| VHB04835BC | VHB 4,8 x 35 | 4,8 x 35 | 5 | 3 000 |
| VHB04855BC | VHB 4,8 x 55 | 4,8 x 55 | 25 | 2 400 |
| VHB04870BC | VHB 4,8 x 70 | 4,8 x 70 | 45 | 2 400 |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com

# VIS DE COUTURE VHB | FICHE TECHNIQUE

| Paramètres techniques | | |
|---|---|---|
| **Paramètre** | **Unité** | **Valeur** |
| Diamètre de la vis | $d_W$ (mm) | 4,8 |
| Capacité de forage | $\Sigma t_i$ (mm) | ≤ 2,5 |
| Taille de la clé | S (mm) | SW-8 |
| Hauteur de la tête | k (mm) | 4,5 |
| Diamètre de la tête | F (mm) | 10,0 |
| Longueur de la pointe | (mm) | 5,0 |
| Matériau de la vis | - | Acier au carbone |
| Protection contre la corrosion | - | Revêtement en zinc galvanisé 12 µm |
| Rondelle EPDM | D (mm) | acier Z14 |
| Revêtement selon palette RAL | | au moins 60 µm |
| Matériau du substrat | - | Bois ≥ C24 |
| Evaluation Technique Européenne | - | ETA-16/0443 |

| Paramètres d'installation | | |
|---|---|---|
| **Paramètre** | **Unité** | **Valeur** |
| Diamètre de la vis | $d_W$ (mm) | 4,8 |
| Diamètre du trou dans le substrat | $d_0$ (mm) | - |
| Profondeur minimale du trou dans le substrat | $h_0$ (mm) | - |
| Profondeur d'ancrage | $h_{eff}$ (mm) | 20/30* |
| Épaisseur minimale du substrat | $h_{min}$ (mm) | 20/30* |
| Espacement min. | $s_{min}$ (mm) | 50 |
| Distance minimale du bord | $C_{min}$ (mm) | 25 |

*Pour épaisseur de bois 20/30 mm

| Résistance | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance caractéristique à l'arrachement / au cisaillement | | | | | | |
| **Épaisseur du substrat** | Épaisseur de la tôle d'acier (mm) | | | | | |
| | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| Bois C24 $h_{eff}$ > 20 mm | 1,24/1,10 | 1,24/1,50 | 1,24/1,74 | 1,24/1,74 | 1,24/1,74 | 1,24/1,74 |
| Bois C24 $h_{eff}$ > 30 mm | 1,73/1,10 | 1,73/1,50 | 1,73/1,74 | 1,73/1,74 | 1,73/1,74 | 1,73/1,74 |

Facteur de sécurité partiel de 1,33 recommandé

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com