


# ANCRAGE MAX 41

## Projectiles divers

### Série ANCRAGE MAX 41


Nos pointes d'ancrage MAX 41 : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente, de plaques perforées et des équerres sur bois.



35 - 60 mm



4,1 mm



Conditionnement

Annelée galvanisée **G**  
Annelée HDG **HDG**  
galvanisée à chaud




## ANCRAGE MAX 41 | FICHE TECHNIQUE

### Description technique

Diamètre du fil	4,1 mm
Diamètre de la tête	7,5 mm
Longueurs	35 à 60 mm
Matériaux support	Bois

CE  
DOP020401



### Applications

Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques

### Compatibilités

-

### Produits associés

C 41/65 P1 - HN 65 J2



### Tailles disponibles

Code	Désignation	Unité	Quantité	Unité	Quantité	kg/Unité	Unité	Unité	Unité	Classe EUROCODE 5
MAX4135G	Coils 41 x 35 annelée	100	2 000	120 000	438	-	570	409	2 (galva)	
MAX4140G	Coils 41 x 40 annelée	100	2 000	80 000	332	-	570	460	2 (galva)	
MAX4150G	Coils 41 x 50 annelée	100	2 000	80 000	410	-	570	590	2 (galva)	
MAX4160G	Coils 41 x 60 annelée	100	2 000	80 000	488	-	570	716	2 (galva)	
MAX4140HDG	Coils 41 x 40 annelée	100	1600	-	-	-	570	460	3 (HDG)	
MAX4150HDG	Coils 41 x 50 annelée	100	1600	-	-	-	570	590	3 (HDG)	
MAX4160HDG	Coils 41 x 60 annelée	100	1600	-	-	-	570	716	3 (HDG)	

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.