




FICHE TECHNIQUE

STD

Tige filetée STD - version zinguée

Nos tiges filetées STD sont idéales pour tous types de fixation où l'inox n'est pas nécessaire, et parfaitement adaptées à l'utilisation avec des capsules et cartouches chimiques.



10 - 28 mm



110 - 300 mm

STD | FICHE TECHNIQUE

Tige filetées STD - version zinguée

Description

Tous types de fixations ou l'inox n'est pas nécessaire.

Pour capsules et cartouches chimique.

Livrée avec écrous/rondelles dans chaque boîte.

Tailles disponibles

Code	Désignation					kg/
PO32100	STD M8-110	10	110	50	500	5
PO32110	STD M10-140	12	140	50	200	2
PO32130	STD M12-165	14	165	25	100	10
PO32160	STD M16-190	18	190	10	40	8
PO32190	STD M20-260	24	260	5	20	12
PO32210	STD M24-300	28	300	5	20	12

Code	Désignation			qté/ blister	kg/ blister
PO32100BL	STD M8-110	10	110	10	0,40
PO32110BL	STD M10-140	12	140	10	0,77
PO32130BL	STD M12-165	14	165	5	0,67
PO32160BL	STD M16-190	18	190	5	1,44
PO32190BL	STD M20-260	24	260	2	2,96
PO32210BL	STD M24-300	28	300	2	5,00



Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : 4T060110



Soufflette manuelle de nettoyage

Code : PO23305



Écouvillon

Code : PO23310



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.