



FICHE TECHNIQUE

COND CON

COND

Crochet pour cloueurs autonomes béton et poudre Série COND


Fixation de tubes ou gaines au sol ou sur béton ou apparent sur ossature métallique (épaisseur de 5 à 6 mm).



16 - 25 mm



16 - 25



Conditionnement



COND | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre	16 à 25 mm
Matériaux support	Béton - Acier



Applications

Fixation de tubes ou gaines au sol et aux murs sur béton ou ossature métallique (épaisseur de 5 à 6 mm)

Avantage

L'absence de trou de vis empêche le basculement du clou lors du montage et du tir, minimisant le taux d'échec et évitant d'endommager le percuteur.

Produit associé

C 40 G2

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/	
PO55202	COND 16	100	1 000	15	16
PO55204	COND 18	100	1 000	16	18
PO55206	COND 20	100	1 000	17	20
PO55208	COND 25	100	1 000	20	25

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.