



FICHE TECHNIQUE

VIS SDBHZP

Vis SDS zinguée - tête bride - PH2 avec pointe autoforeuse

La vis SDS zinguée avec pointe autoforeuse et empreinte PH2 garantit un vissage rapide et précis sans pré-perçage.



4,2 mm



15 mm



13 mm



10 mm



PH2



VIS SDS ZINGUÉE | FICHE TECHNIQUE

Vis SDS avec pointe autoforeuse - tête bride - version zinguée

Applications

Pour la fixation de poteaux sur pied de poteaux.



Description technique

Diamètre	4,2 mm
Longueur	15 mm
Spécificité	Pointe autoforeuse
Matière	Zinguée
Tête	Large, légèrement bombée
Empreinte	PH2
Matériaux support	Bois

Avantages

- > Douille PH2 extra profonde pour une meilleure prise en main et une plus longue durée de vie de l'outil.
- > Galvanisé; test de résistance à la corrosion basé sur un test de brouillard salin de 48 heures conformément à la norme NEN EN 1906.
- > Force de pression élevée.

Taille disponible

Code	Désignation			kg/							
PO60162	SDBH2P 4,2 x 13	1 000	13 000	2	4,2	15	13	12	PH2	(N)*	(N)*

Produits associés

Perceuse-Visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



Perceuse-Visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



Coffret d'embouts

Code : TOOLBS3A



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.