ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

# PKT-8-RHC-40

## Cloueur hybride PKT

Fonctionne avec une batterie et de l'air comprimé en circuit fermé. Très puissant, le RHC40 vous permettra d'enfoncer des pointes jusqu'à 38 mm dans l'acier, le béton ou la brique.




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 437<br>l 118<br>H 434 | 2,40 kg | 40 | ✓ | 17 - 38 mm | 3,0 mm | |

# PKT-8-RHC40 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur hybride

Code RHC40




## Description

Cloueur hybride fonctionnant avec une batterie et de l'air comprimé en circuit fermé, permettant d'enfoncer des pointes jusqu'à 38 mm dans l'acier, le béton ou encore la brique !


| | |
|---|---|
| Dimensions (L/l/H) (mm) | 437 / 118 / 434 mm |
| Poids (kg) | 4,40 kg |
| Tir | Coup par coup |
| Type de projectiles | TI-1000 |
| Capacité du chargeur | 40 pointes |
| Longueurs des projectiles | 17 à 38 mm |
| Diamètre des projectiles | 3,0 mm |
| Matériau support | Acier / Béton / Parpaing / Brique |
| Type de batterie | Li HD - 18 V |
| Code EAN | 3660601082743 |
| Livré avec | Coffret |

## Projectiles

### TI-1000

17 - 38 mm

Ø 3,0 mm




G

## Avantages

- Batterie haute performance 18 V LiHD compatible CAS
- Aucune bouteille de gaz, cordon d'alimentation ou tuyau n'est nécessaire pour une souplesse d'utilisation maximale.
- Respectueux de l'environnement : Pas de gaz, pas d'émissions de CO2
- Entretien facile
- Réglage de profondeur
- Nez fin

## Versions disponibles

| Code | Appareil | Batterie | Option |
|---|---|---|---|
| RHC40 | Cloueur hybride PKT-8-RHC40 | - | - |
| RHC40SET22 | Cloueur hybride PKT-8-RHC40 | 2x 2 Ah LiHD | - |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com