

# suprabeam®

# Q1

TRUE  
COLOR


**ALSAFIX**  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)



Couleurs précises avec un  
niveau IRC de +90

Utilisation polyvalente avec  
l'Hyperfocus™ rotatif

TRUE COLOR - HIGH CRI +90



# 160 LUMENS



2 x AAA



50 m



56 g



20° - 70°

SB5014011

# EMBALLAGE



|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro de code douanier:</b>                  | 8513 1000  |
| <b>Emballage:</b>                                | Emballage Recyclable   |
| <b>Contenu / Taille / Poids de la boîte:</b>     | 1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 6 x 2 cm / 109 g         |
| <b>SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:</b> | 27 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 19.5 cm / 3.1 kg |
| <b>Code:</b>                                     | SB5014011  |
| <b>CODE EAN:</b>                                 | 5704049908215  |

# SPÉCIFICATIONS

|   |  |
|---|--|
| <b>LED / Configuration de la mise au point:</b>     | 1 CREE Power Chip / Mise au point rotative™                                      |
| <b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b> | Anodisé, haute résistance Aluminium 6061   |
| <b>Couleur du boîtier:</b>                          | Anthracite Gris foncé  |
| <b>Interrupteur à l'arrière:</b>                    | Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche |
| <b>Dimensions:</b>                                  | L: 144 mm, Ø: 15 mm  |
| <b>Poids avec batterie:</b>                         | 56 g   |
| <b>Indice de protection:</b>                        | Resistante à l'eau IPx4  |
| <b>Température (fonctionnement):</b>                | -20°C à +50°C  |

# ÉLECTRONIQUE

|   |  |
|---|--|
| <b>Contrôleur intégré:</b>                      | Oui, régulateur à 2 niveaux                |
| <b>Source d'alimentation standard:</b>          | 2 x AAA Alkaline                           |
| <b>Compatible avec les piles rechargeables:</b> | Oui, with AAA NiMH 1.2V                    |
| <b>Faisceau / Distance:</b>                     | Variable du spot au projecteur / 50 Mètres |
| <b>Flux lumineux:</b>                           | Élevé: 160 lm /Basse: 40 lm                |
| <b>Temps d'éclairage:</b>                       | Élevé: 4 h. /Basse: 10 h                   |
| <b>Accessoires inclus:</b>                      | Clip de fixation                           |
| <b>Charging Temperature:</b>                    | -0°C à +45°C                               |

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com