



# Q2



Contrôle intelligent de la lumière  
avec interrupteur tactile



Utilisation polyvalente avec  
l'Hyperfocus™ coulissant

# 200 LUMENS



1 x AA



150 m



80 g



10° - 70°

SB5021011

# EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 12 x 3 cm / 198 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	18 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 37.5 cm / 3.8 kg
Code:	SB5021011
CODE EAN:	5704049908239

## SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l' extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 116 mm, Ø: 26 mm
Poids avec batterie:	80 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

## ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 2 niveaux
Source d'alimentation standard:	1 x AA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, with AA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 150 Mètres
Flux lumineux:	Élevé: 200 lm / Basse: 40 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 2 h / Basse: 5 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle
Charging Temperature:	-0°C to +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com