



Q2_{XR}



Chargement interne
USB-C protégé

Technologie de convertisseur de courant continu extrêmement efficace pour des durées de fonctionnement plus longues

800
LUMENS



Li-Po
1100 mAh

175 m

67 g

10° - 70°

SB5026011

EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 18 x 6 x 3 cm / 152 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	32 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.5 x 20 x 38.5 cm / 6 kg
Code:	SB5026011
CODE EAN:	5704049908246

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 118 mm, Ø: 26 mm
Poids avec batterie:	67 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur et mode STEP
Source d'alimentation standard:	1 x Li-Po (1100 mAh)
Temps de charge:	80% = 1 h 45 min, 100% = 2 h 40 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 175 Mètres
Flux lumineux:	Max: 800 lm / Variateur: 250-6 lm
Temps d'éclairage:	Max: 1 h 30 min / Basse Variateur: 120 h
Accessoires inclus:	Câble-USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com