



Q3^r



Étanchéité à l'eau et à la poussière
- IP68

Batterie Li-Ion rechargeable de
3'000 mAh avec USB-C

Utilisation polyvalente avec
l'Hyperfocus™ rotatif



1100
LUMENS



Li-ion
3000 mAh



200 m



130 g



15° - 70°

SB5035311

EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 18 x 14 x 4 cm / 303 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	10 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 37.5 x 19.5 x 20.2 cm / 3.4 kg
Code:	SB5035311
CODE EAN:	5704049911833

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point rotative™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 122 mm, Ø: 26.5 mm
Poids avec batterie:	130 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière - IP68
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh) avec USB-C
Temps de charge:	80% = 3 h 35 min, 100% = 4 h 55 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 200 Mètres
Flux lumineux:	Max: 1100 lm / Variateur: 600-6 lm
Temps d'éclairage:	Max: 1 h 45 min / Basse Variateur: 300 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière, Câble-USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com