

# suprabeam®

**ALSAFIX**  
[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)

# Q4

Réglage progressif de la puissance de  
400 à 8 lumens

Performance efficace  
grâce à 3 piles AAA

Utilisation polyvalente avec  
l'Hyperfocus™ coulissant



# 400 LUMENS



3 x AAA



200 m



152 g



10° - 70°

SB5041011

# EMBALLAGE



<b>Numéro de code douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Emballage Recyclable
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte:</b>	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 367 g
<b>SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:</b>	12 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 4.9 kg
<b>Code:</b>	SB5041011
<b>CODE EAN:</b>	5704049908284

# SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
<b>Couleur du boîtier:</b>	Anthracite Gris foncé
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
<b>Dimensions:</b>	L: 129 mm, ø: 36 mm
<b>Poids avec batterie:</b>	152 g
<b>Indice de protection:</b>	Resistante à l'eau IPx4
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C à +50°C

# ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, Variateur variable
<b>Source d'alimentation standard:</b>	3 x AAA Alcaline
<b>Compatible avec les piles rechargeables:</b>	Oui, avec AAA NiMh 1.2V
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 200 Mètres
<b>Flux lumineux:</b>	Max: 400 lm / Variateur: 400-8 lm
<b>Temps d'éclairage:</b>	Max: 2 h / Basse Variateur: 80 h
<b>Accessoires inclus:</b>	Pochette professionnelle, Lanière
<b>Température de charge:</b>	-0°C à +45°C

Distribué en France par:

ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59



[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com