



Q4

Réglage progressif de la puissance de 400 à 8 lumens

Performance efficace grâce à 3 piles AAA

Utilisation polyvalente avec l'Hyperfocus™ coulissant



400 LUMENS

3 x AAA 200 m 152 g 10° - 70°

SB5041011

EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 367 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	12 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 4.9 kg
Code:	SB5041011
CODE EAN:	5704049908284

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 129 mm, Ø: 36 mm
Poids avec batterie:	152 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateurnable
Source d'alimentation standard:	3 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables:	Oui, avec AAA NiMh 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 200 Mètres
Flux lumineux:	Max: 400 lm / Variateur: 400-8 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h / Basse Variateur: 80 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière
Temperature de charge:	-0°C to +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com