

# suprabeam®

## Q5*xrs* *defend*

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®

Design Tactique



Fonction d'éclairage d'urgence



Étui Rotatif

Charge interne intelligente  
- USB-C

# 2000 LUMENS



Li-ion  
3000 mAh



360 m



182 g



10° - 70°

SB5057111

# EMBALLAGE



<b>Numéro de code douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Emballage Recyclable
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte:</b>	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 19 x 19 x 5 cm / 472 g
<b>SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:</b>	5 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22 x 28 x 21 cm / 2.6 kg
<b>Code:</b>	SB5057111
<b>CODE EAN:</b>	5704049911482

# SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
<b>Couleur du boîtier:</b>	Noir
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
<b>Dimensions:</b>	L: 161 mm, Ø: 39 mm
<b>Poids avec batterie:</b>	182 g
<b>Indice de protection:</b>	Resistante à l'eau IPx4
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C à +35°C

# ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, Variateur
<b>Source d'alimentation standard:</b>	Li-ion 18650 (3000 mAh)
<b>Temps de charge:</b>	80% = 2 h, 100% = 3 h 40 min
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 360 Mètres
<b>Flux lumineux:</b>	Max: 2000 lm / Moyen: 400 lm / Basse: 50 lm / Variateur: 800 - 6 lm / Strobe 19 Hz
<b>Temps d'éclairage:</b>	Max: 1 h 15 min / Moyen: 3 h 30 min / Basse: 28 h / Variateur: 1h 30 min - 118 h
<b>Accessoires inclus:</b>	Étui, Lanière, Anti-Roll Ring, Câble-USB-C, Station de charge murale
<b>Température de charge:</b>	-0°C à +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE  
114A rue Principale  
FR-67240 GRIES  
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS  
34 avenue de Bobigny  
FR-93135 NOISY-LE-SEC  
Tel: +33 1 48 44 44 59

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
alsafix@alsafix.com

[www.alsafix.com](http://www.alsafix.com)  
paris@alsafix.com