



M6_{xr}



Capteur de sécurité proactif Protection contre les dommages causés par la chaleur

Batterie interchangeable
Avec recharge USB-C intégrée



Puissant aimant intégré

Multifonctionnel - Torche universelle et lampe frontale en un seul appareil

2000 LUMENS



Li-Ion
3000 mAh



165 m



114 g



30°/70°

SB5266111

EMBALLAGE



| | |
|--|---|
| Numéro de code douanier: | 8513 1000 |
| Emballage: | Emballage Recyclable |
| Contenu / Taille / Poids de la boîte: | 1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 300 g |
| SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton: | 10 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 34 kg |
| Code: | SB5266111 |
| CODE EAN: | 5704049911628 |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|--|
| LED / Configuration de la mise au point: | 1 CREE Power Chip |
| Traitement de surface / Matériau du boîtier: | Anodisé, haute résistance Aluminium 6061 |
| Couleur du boîtier: | Noir / Anthracite Gris foncé |
| Interrupteur à l'arrière: | Interrupteur électronique, en silicium |
| Bandeau: | Bandeau silicone, réglage de 50-70 centimètres |
| Dimensions: | L: 110 mm, Ø (Tube): 23 mm, (Tête): 32 mm |
| Poids avec batterie: | 114 g |
| Indice de protection: | Étanche à l'eau et à la poussière - IP68 |
| Température (fonctionnement): | -20°C à +50°C (CR123: -40°C à +50°C) |

ÉLECTRONIQUE

| | |
|--|---|
| Contrôleur intégré: | Oui, Variateur |
| Source d'alimentation standard: | Li-ion 18650 (3000 mAh), Compatible avec CR123 |
| Temps de charge: | 80% = 5 h 20 min, 100% = 4 h 10 min |
| Faisceau / Distance: | 30°/70° / 165 Mètres |
| Flux lumineux: | Max: 2000 lm / Variateur: 600-6 lm / CR123 Max: 1500 lm |
| Temps d'éclairage: | Max: 2 h 30 min, Variateur: 2 h 45 min - 260 h, CR123 Max: 2 h |
| Accessoires inclus: | Bandeau amovible et lavable, câble USB-C, adaptateur adhésif pour casque, Lanière, Manuel |
| Température de charge: | -0°C à +45°C |

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com