



M6_{XR} DEFEND



2000
LUMENS



Li-Ion
3000 mAh



165 m



114 g



30°/70°

SB5267111

EMBALLAGE



Numéro de code douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 18 x 14 x 4 cm / 297 g
SPCB: Contenu / Taille / Poids du carton:	10 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 37.5 x 19.5 x 20.2 cm / 3.4 kg
Code:	SB5267111
CODE EAN:	5704049912564

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur électronique, en silicone
Bandeau:	Bandeau silicone avec points en silicone, réglage de 50-70 centimètres
Dimensions:	L: 110 mm, ø (Tube): 23 mm, (Tête): 32 mm
Poids avec batterie:	114 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière - IP68
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 4 niveaux
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh)
Temps de charge:	80% = 4 h 10 min, 100% = 5 h 20 min
Faisceau / Distance:	30°/70° / 165 Mètres
Flux lumineux:	Max: 2000 lm / Élevé: 500 lm / Moyen: 150 lm / Basse: 10 lm / Strobe (19 Hz)
Temps d'éclairage:	Max: 2 h 45 min, Élevé: 3 h, Moyen: 11 h 15 min, Basse: 140 h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, câble USB-C, adaptateur adhésif pour casque, Lanière, Manuel
Température de charge:	-0°C à +45°C

Distribué en France par:



ALSAFIX SIÈGE
114A rue Principale
FR-67240 GRIES
Tel: +33 3 88 72 19 31

ALSAFIX PARIS
34 avenue de Bobigny
FR-93135 NOISY-LE-SEC
Tel: +33 1 48 44 44 59

www.alsafix.com
alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com
paris@alsafix.com