



FICHE TECHNIQUE

VIS BOIS INOX

Vis à bois en rouleaux - version INOX

Pensées pour la construction bois en série, les vis à bois en rouleaux offrent un gain de temps considérable et une fixation rapide et fiable pour toutes vos structures bois.



4,0 mm



25 - 50 mm



19 - 32 mm



7,8 mm



TX20



VIS À BOIS | FICHE TECHNIQUE

Vis à bois - version inox A2

Applications

Vis en rouleaux pour visseuses en rouleaux HH électriques ou sur batterie, destinées aux structures bois. Leur fabrication en inox A2 avec filetage partiel vous permettra de les utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Description technique

| | |
|-------------------|------------|
| Diamètre | 4,0 mm |
| Longueurs | 25 à 50 mm |
| Matière | Inox A2 |
| Empreinte | TX |
| Matériaux support | Bois |



Avantages

- > Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- > Rechargement moins fréquent qu'avec des vis en bandes. 117 vis/rouleau.
- > Convient aux applications en extérieur (Inox A2)
- > Tête fraisée avec empreinte torx de qualité.

Tailles disponibles

| Code | Désignation | | | kg/ | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|---------|---------|-----|----|----|-----|------|--|--|
| SP4025A2 | 4,0 x 25 | 2 500 | 144 000 | 268 | 4,0 | 25 | 19 | 7,8 | TX20 | | |
| SP4030A2 | 4,0 x 30 | 2 500 | 144 000 | 305 | 4,0 | 30 | 19 | 7,8 | TX20 | | |
| SP4035A2 | 4,0 x 35 | 2 500 | 144 000 | 375 | 4,0 | 35 | 24 | 7,8 | TX20 | | |
| SP4040A2 | 4,0 x 40 | 2 000 | 144 000 | 429 | 4,0 | 40 | 24 | 7,8 | TX20 | | |
| SP4050A2 | 4,0 x 50 | 1 500 | 135 000 | 404 | 4,0 | 50 | 32 | 7,8 | TX20 | | |

Produits associés

Visseuse en rouleaux HH 50

Code : MS335210



Visseuse en rouleaux HH 50 B

Code : MSC50A



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.