



FICHE TECHNIQUE

Pointes TEL

Pointes en vrac - Pointes tête extra large (TEL) Finition carrée crantée cuivre

Pour la fixation d'ardoises, d'isolant, de tuiles bitumées ou de film protecteur sur une toiture.



27 - 45 mm



3,0 x 3,0 mm



Conditionnement

Carrée crantée cuivre **CU**



POINTE TEL CARRÉE CRANTÉE CUIVRE | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3 x 3 mm
Longueurs	27 à 45 mm
Conditionnements	Cartons de 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois



Applications

Permet la fixation d'ardoise sur une toiture, d'isolant, de tuile bitumée ou de film protecteur.

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /2,5 kg	Code /5 kg	Code /5 kg	/kg	/mm	(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
TEL 3 x 3 x 27	-	-	TL300277	TL300277S	464	9	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 30	-	-	TL300307	TL300307S	417	10	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 35	-	-	TL300357	TL300357S	357	12	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 40	-	-	TL300407	TL300407S	312	13	-	-	1 (cuivre)
TEL 3 x 3 x 45	-	-	TL300457	TL300457S	277	15	-	-	1 (cuivre)