FICHE TECHNIQUE

Pointes TP

Pointes en vrac - Pointes tête plate (TP)
Finition annelée INOX A4

30 - 90 mm

2,8 / 3,1 x 3,1 / 3,4 mm

Conditionnement

Annelée inox A4 A4

POINTE TÊTE PLATE ANNELÉE INOX A4 | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,8 à 3,4 mm
Longueurs	30 à 90 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, d'éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /5 kg	Code /5 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
A4 TP 2,8/3,1 x 30	TP280309	5P280309	TP280309S	555	10	224	306	3 (inox A4)
TP 2,8/3,1 x 40	TP280409	5P280409	TP280409S	420	13	299	306	3 (inox A4)
TP 2,8/3,1 x 45	TP280459	5P280459	TP280459S	370	17	373	306	3 (inox A4)
TP 2,8/3,1 x 50	TP280509	5P280509	TP280509S	335	18	411	306	3 (inox A4)
TP 2,8/3,1 x 55	TP280559	5P280559	TP280559S	306	20	448	306	3 (inox A4)
TP 2,8/3,1 x 60	TP280609	5P280609	TP280609S	282	23	523	306	3 (inox A4)
TP 3,1/3,4 x 70	TP310709	5P310709	TP310709S	244	27	579	306	3 (inox A4)
TP 3,1/3,4 x 80	TP310809	5P310809	TP310809S	215	30	661	306	3 (inox A4)
TP 3,1/3,4 x 90	TP310909	5P310909	TP310909S	135	30	744	306	3 (inox A4)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com