




FICHE TECHNIQUE

VIS D'ANCRAGE WHO

Vis d'ancrage WHO

Pour la fixation robuste et fiable pour châssis, huisseries extérieures, goulottes et encadrements sur maçonnerie pleine. Idéale pour la pose de portes et fenêtres !



TX30



6 mm



72 - 182 mm



42 - 152 mm


VIS D'ANCRAGE WHO | FICHE TECHNIQUE

Applications

Fixation de châssis, huisseries extérieures sur maçonnerie pleine. Goulottes.
Encadrement. Fixation de portes et fenêtres.

Description technique

Diamètres	7,5 mm
Longueurs	72 à 182 mm
Matériaux support	Béton - Hourdis - Pierre naturelle - Silico-calcaire




tête fraisée

tête cylindrique

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg / 				
Tete fraisée (TF) TX30							
VB75072H	WHO 7,5-72	100	1,5	TX30	6	72	42
VB75092H	WHO 7,5-92	100	2,0	TX30	6	92	62
VB75112H	WHO 7,5-112	50	1,3	TX30	6	112	82
VB75132H	WHO 7,5-132	50	1,5	TX30	6	132	102
VB75152H	WHO 7,5-152	50	1,8	TX30	6	152	122
VB75182H	WHO 7,5-182	50	2,0	TX30	6	182	152
Tete cylindrique (TC) TX30							
VB75072C	WHO 7,5-72	100	1,5	TX30	6	72	42
VB75092C	WHO 7,5-92	100	2,0	TX30	6	92	62
VB75112C	WHO 7,5-112	50	1,3	TX30	6	112	82
VB75132C	WHO 7,5-132	50	1,5	TX30	6	132	102
VB75152C	WHO 7,5-152	50	1,8	TX30	6	152	122
VB75182C	WHO 7,5-182	50	2,0	TX30	6	182	152

Mode de pose



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

VIS D'ANCRAGE WHO | FICHE TECHNIQUE

Tableau de charges recommandées

Type	Profondeur d'ancrage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Épaisseur à fixer	Cisaillement C20/25 (kN)
7,5 x 72 mm	30	40	42	3,7
7,5 x 92 mm	30	40	62	3,7
7,5 x 112 mm	30	40	82	3,7
7,5 x 132 mm	30	40	102	3,7
7,5 x 152 mm	30	40	122	3,7
7,5 x 185 mm	30	40	152	3,7



Tête fraisée



Tête cylindrique

Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



Visseuse à choc CCA-B1

Code : 12CC1850



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.