



FICHE TECHNIQUE

VIS VD1

Vis à bois à distance "VD1" - version galvanisée résinée

La vis à distance VD1 permet un ancrage sans tension pour le montage de fenêtres bois, alu ou PVC, ainsi que de portes et éléments de revêtement – une solution résistante à la corrosion, conçue pour les applications bois exigeantes selon la norme Eurocode 5.



6,0 mm



60 - 200 mm



TX25



VIS À BOIS À DISTANCE | FICHE TECHNIQUE


Vis à bois à distance - série VD1 - acier durci, galvanisée résinée blanc

Applications

Vis d'écartement pour le montage sans tensions de fenêtres en bois, de fenêtres en aluminium et en matière plastique ainsi que pour le montage de portes. Pour le fixation de soubassements en bois lors de revêtements de murs et de plafonds, pour le montage de faîtages et de lattes d'arêtes.

Description technique

Diamètre	6,0 mm
Longueurs	60 à 200 mm
Matière	Acier galvanisé
Tête	10 mm
Empreinte	TX
Matériaux support	Bois



Avantages

- > Possibilité de réglage
- > Homologations nationales et internationales.
- > Empreinte TORX 25 de qualité.

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/ 			L1	L2		Distance max.	(N)*	(N)*
VD160060	VD1 6,0 x 60	100	1	6,0	60	41	22	TX25	10		
VD160080	VD1 6,0 x 80	100	1	6,0	80	41	22	TX25	30		
VD160100	VD1 6,0 x 100	100	1	6,0	100	41	22	TX25	50		
VD160120	VD1 6,0 x 120	100	1	6,0	120	41	22	TX25	70		
VD160150	VD1 6,0 x 150	100	1	6,0	150	41	22	TX25	100		
VD160180	VD1 6,0 x 180	100	1	6,0	180	41	22	TX25	130		
VD160200	VD1 6,0 x 200	100	1	6,0	200	41	22	TX25	150		

Produits associés

Perceuse-Visseuse VIA-B1

Code : 12VI1850



Perceuse-Visseuse VIPA-B1

Code : 12VIP1850



Coffret d'embouts

Code : TOOLBS3A

